

## Descripción del producto

Lámina de PVC de alto rendimiento, de varias capas, fundida mediante tecnología optimizada que ha sido diseñada para el forrado total de vehículos sin laminación adicional. Disponible en acabado de alto brillo y multitud de colores, también en mate. La tecnología *RapidAir*® permite un pegado fácil y sin burbujas. Las bolsas de aire se pueden eliminar debajo de la lámina de forma sencilla. La tecnología *ProSlide* (RA+) permite una fijación fácil y rápida gracias a su reposicionabilidad mejorada. De manera que los proyectos se pueden completar aún más rápido. Oracal 970RA+ sirve especialmente para la aplicación sobre superficies pintadas, también sobre superficies desiguales y curvadas, así como en acanaladuras. Una vez pegada se puede retirar con los medios adecuados.

## Material de recubrimiento

Papel *RapidAir*® ProSlide recubierto de PE por ambas caras, siliconado por una de ellas, 158 g/m²

## Adhesivo

Poliacrilato solvente, reposicionable, con adherencia final permanente

## Datos técnicos

<b>Grosor*</b> (sin papel protector ni adhesivo)	0,110 mm
<b>Estabilidad dimensional</b> (FINAT TM 14)	Adherido al acero, contracción máxima de 0,1 mm
<b>Resistencia térmica**</b>	Adherido al aluminio, de -50 °C a +120 °C, sin cambios
<b>Resistencia a los disolventes/productos químicos</b>	A temperatura ambiente, 72 horas después de la adhesión al aluminio, resistente a la mayoría de los aceites, grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis
<b>Poder adhesivo*</b> (FINAT TM 1, tras 24 h, acero inoxidable)	12 N/25 mm
<b>Resistencia al arrancado</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: >21 MPa Transversal: >21 MPa
<b>Alargamiento a la rotura</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: >150 % (metalizada 120 %) Transversal: >150 % (metalizada 120 %)
<b>Conservación***</b>	2 años
<b>Temperatura de adhesión</b>	>+15 °C
<b>Durabilidad máxima****</b>	Negra/blanca 12 años De color 10 años Metalizada 5 años

\* Valor medio \*\* Carga de corta duración \*\*\* En el embalaje original, a 20 °C y 50 % de humedad relativa \*\*\*\* Clima centroeuropeo normal \*\*\*\*\* La durabilidad máxima en caso de procesamiento correcto, y mantenimiento y uso adecuados se aplica a la exposición a la intemperie en vertical y a un clima centroeuropeo normal. La durabilidad real y esperada depende principalmente de las condiciones ambientales, pero también del tratamiento previo del sustrato y del mantenimiento regular. Para obtener más información, consulte: [www.orafol.com/gp/europe/de/support](http://www.orafol.com/gp/europe/de/support)

## Indicaciones adicionales

La información anterior se basa únicamente en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No representa una calidad acordada ni el aseguramiento de determinadas propiedades o una garantía de calidad o durabilidad con respecto a nuestras láminas de color ORAFOL®.

Tenga en cuenta que las láminas son naturalmente más sensibles que las pinturas. Por ello, las láminas deben ser tratadas con especial delicadeza tanto durante su aplicación como durante su conservación y limpieza. Durante la aplicación (pegado y despegado), así como la conservación y la utilización de las láminas de color ORAFOL®, deben observarse y cumplirse nuestras directrices actuales de aplicación, así como las condiciones de conservación y uso (todas disponibles para su consulta en [www.orafol.com/gp/europe/de/support](http://www.orafol.com/gp/europe/de/support)), ya que, de lo contrario, no podrán alcanzarse las especificaciones de máxima durabilidad según nuestra experiencia. Encontrará más indicaciones sobre la durabilidad máxima previsible en las directrices de aplicación (véase allí el punto 2). En caso de incumplimiento de las directrices de aplicación, así como de las condiciones de conservación y uso, la garantía y la responsabilidad quedan excluidas.

Póngase en contacto con un técnico publicitario experimentado, con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente ([graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de)) si tiene más dudas.

La trazabilidad de nuestras mercancías según la norma ISO 9001 viene dada por el número de rollo.

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORACAL® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos tienen la calidad exigida y no presentan defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORACAL® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.

ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.