

### Descrizione del prodotto

Pellicola in PVC polimerico miscelato con superficie lucida, satinata oppure opaca e protezione dagli UV di massima efficacia.

### Materiale di copertura

Carta siliconata bianca, 90 g/m<sup>2</sup>

### Adesivo di tenuta

Poliacrilato permanente a base di solvente

### Campo di applicazione

Per la protezione di fotografie di grandi dimensioni a stampa digitale in interni ed esterni.

### Dati tecnici

<b>Spessore</b> <sup>(1)</sup> (senza materiale di copertura e adesivo)	0,070 mm
<b>Termostabilità</b> <sup>(2)</sup>	Incollata su alluminio, da -50 °C a +90 °C, nessuna alterazione
<b>Resistenza a solventi/sostanze chimiche</b>	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'incollaggio su alluminio, resistente ad acqua, detersivi, alcol e solventi alifatici.
<b>Adesività</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, dopo 24 ore, acciaio inox)	12 N/25 mm
<b>Resistenza alla trazione</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale: > 19 MPa Trasversale: > 19 MPa
<b>Allungamento a rottura</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale: > 130% Trasversale: > 150%
<b>Conservabilità a magazzino</b> <sup>(3)</sup>	2 anni
<b>Temperatura di incollaggio</b>	> +8° C
<b>Durata massima con applicazione a regola d'arte</b> Si applica in caso di esposizione verticale agli agenti atmosferici <sup>(4)</sup>	4 anniss

<sup>(1)</sup> Valore medio <sup>(2)</sup> Carico transitorio <sup>(3)</sup> Nella confezione originale, a 20 °C e con il 50% di umidità atmosferica relativa <sup>(4)</sup> Clima normale dell'Europa centrale

### Avvertenza sul prodotto

Dato l'elevato numero di immagini da proteggere e di metodi di stampa diversi utilizzati per la loro realizzazione, è imprescindibile che l'utilizzatore si convinca in prima persona dell'idoneità dei laminati protettivi ORAGUARD® per l'immagine in questione. Attenersi inoltre alle indicazioni per l'applicazione pubblicate da ORAFOL. I numeri di bobina consentono la tracciabilità delle nostre merci secondo ISO 9001.

### AVVERTENZA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono soggetti ad attenti controlli di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantiscono inoltre prodotti di qualità in linea con gli standard del mercato e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati di ricerche che l'azienda ritiene affidabili ma che non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Data l'ampia gamma di applicazioni dei prodotti ORAGUARD® e il costante sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente è chiamato a valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto, assumendosi tutti i rischi ad esso associati. Tutte le indicazioni s'intendono con riserva di eventuali modifiche.

ORAGUARD® è un marchio registrato della ORAFOL Europe GmbH.