

Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Polyestergelege-Träger, welcher beidseitig mit einem harzfreien Dispersions-Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist und sich durch seine aggressive Anfangshaftung und exzellente Kaltverklebungsfähigkeit hervorhebt. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Beton- und hochenergetischen Kunststoffoberflächen sowie durch eine gute Dauerklebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen aus. Aufgrund des hohen Masseantrages auch für raue bzw. strukturierte Oberflächen geeignet.

Trägermaterial

Polyestergelege

Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisierte Polypropylen-Folie, 60 g/m², weiß

Haftklebstoff

APEO-freies, harzfreie Dispersions-Acrylat, transparent

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff+Träger)	0,190 mm	
Temperaturbeständigkeit***	-40° C bis +80° C	
Schlaufentest* (FINAT TM 9)	25 N/25 mm (Rostfreier Stahl) 25 N/25mm (Beton)	
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	>35 N/25 mm	nach 1 min
	>35 N/25 mm	nach 20 min
	>35 N/25 mm	nach 24 h
Lagerfähigkeit**	2 Jahre	
Verarbeitungstemperatur	Ab -10°C	

* Durchschnittswert

** in Originalverpackung bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

*** 1h, mitteleuropäisches Normalklima

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

