

Descripción

La cinta adhesiva de doble cara está compuesta por un soporte de tejido de poliéster con recubrimiento de adhesivo de caucho a ambos lados. El adhesivo destaca por su elevada adherencia, con una adherencia instantánea excelente y una resistencia a los plastificantes extraordinaria.

Material de soporte

Tejido de poliéster

Material de recubrimiento

Papel siliconado por ambos lados (90 g/m², amarillo)

Adhesivo sensible a la presión

Caucho sintético

Ámbito de utilización

La cinta adhesiva de doble cara es adecuada para el equipamiento comercial e industrial de productos autoadhesivos con sustratos lisos (p. ej. metal, poliestireno, superficies de LSE), así como para adherir con EPDM (en espuma) y plásticos para juntas o sellados contra la intemperie.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo + soporte)	0,180 mm	
Resistencia térmica***	-40 ° C hasta +80 ° C	
Adherencia* (FINAT TM 1, en acero inoxidable, cubierto por un lado con película de poliéster de 0,05 mm)	70 N/25 mm	tras 1 minuto
	70 N/25 mm	tras 20 minutos
	70 N/25 mm	tras 24 horas
Adherencia* (FINAT TM 1, en PP, cubierto por un lado con película de poliéster de 0,05 mm)	65 N/25 mm	tras 1 minuto
	65 N/25 mm	tras 20 minutos
	70 N/25 mm	tras 24 horas
Fuerza de cizallamiento* (Prueba S.A.F.T.)	70 °C	
Fuerza de cizallamiento* (FINAT TM 8, en acero inoxidable, cubierto por un lado con película de poliéster de 0,05 mm)	> 72 h	a 23° C
Capacidad de almacenamiento**	1 año	
Temperatura de adhesión	>+10 °C	

*Valor medio ** En el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa *** Clima normal centroeuropeo

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORABOND® se someten a estrictos controles de calidad durante el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en una calidad comercial sin errores de fabricación. La información publicada relativa a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la empresa considera fiable, si bien dicha información no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de uso de los productos ORABOND® y al constante desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe estudiar la idoneidad y el rendimiento del producto en cada caso. El comprador se responsabilizará de todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.