

Описание

Двусторонняя клейкая лента состоит из носителя на основе полиэфирной однонаправленной ткани, покрытого с обеих сторон каучуковым клеем. Данный клей характеризуется очень высокой адгезией с отличной липкостью и превосходной стойкостью к пластификаторам.

Материал носителя

Полиэфирная однонаправленная ткань

Материал подложки

Бумага, силиконизированная с обеих сторон (90 г/м², желтая)

Контактный клей

Синтетический каучук

Область применения

Данная двухсторонняя клейкая лента подходит для промышленной и коммерческой самоклеящейся отделки продукции с плоской гладкой поверхностью (например, металла, полистирола, материалов с низкой поверхностной энергией (LSE)), а также предназначена для склеивания со (вспененным) этилен-пропиленовым каучуком (EPDM, СКЭП) и пластиками для уплотнений или уплотнительных прокладок для защиты от погодных условий.

Технические характеристики

Толщина* (клей + носитель)	0,180 мм	
Термостойкость***	от -40°C до +80°C	
Сила сцепления* (FINAT TM 1, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм)	70 Н/25 мм	через 1 мин
	70 Н/25 мм	через 20 мин
	70 Н/25 мм	через 24 ч
Сила сцепления* (FINAT TM 1, на ПП, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм)	65 Н/25 мм	через 1 мин
	65 Н/25 мм	через 20 мин
	70 Н/25 мм	через 24 ч
Усилие сдвига* (испытание температуры разрушения адгезии при сдвиге S.A.F.T.)	70°C	
Прочность на сдвиг* (FINAT TM 8, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм)	> 72 ч	при 23°C
Срок хранения**	1 год	
Температура склеивания	> +10°C	

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности воздуха 50% *** обычный среднеевропейский климат

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ

Во время всего процесса производства вся продукция ORABOND® проходит тщательный контроль качества. Поэтому мы гарантируем соответствие качества поставляемой продукции торговым стандартам и отсутствие в ней производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORABOND® основывается на результатах исследований, которые наше предприятие считает достоверными, однако она не является гарантией. Ввиду множества способов использования продукции ORABOND® и постоянного расширения областей применения покупатель обязан тщательно проверить функциональные показатели и пригодность продукта для конкретной цели. Покупатель несёт все риски, связанные с подобным применением данной продукции. Во все указанные данные могут вноситься изменения.

ORABOND® является зарегистрированным товарным знаком компании ORAFOL Europe GmbH.

