

### Description du produit

Le ruban adhésif simple face est constitué d'un support de papier dispersible dans l'eau, enduit d'un autoadhésif d'acrylate modifié hydrosoluble. L'autoadhésif se distingue par un bon pouvoir adhésif initial et une très bonne résilience thermique. Le revers du ruban adhésif est imprimable et enductible.

### Matériau de support

Papier (70 g/m<sup>2</sup>, blanc, repulpable)

### Matériau protecteur

Papier siliconé sur une face (90 g/m<sup>2</sup>, blanc)

### Autoadhésif

Acrylate modifié hydrosoluble, vert

### Domaine d'utilisation

Bande d'épissage repulpable à l'eau, à résistance thermique élevée pour le changement manuel des rouleaux et le collage d'amorce première spire dans la production et le traitement du papier.

### Certificats

L'autoadhésif RA2 employé satisfait les règlements du code des Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. I, § 175.105.

### Caractéristiques techniques

<b>Épaisseur*</b> (adhésif + support)	0,110 mm
<b>Résistance aux contraintes thermiques***</b>	jusqu'à 200° C, temporairement jusqu'à 230° C
<b>Tack en boucle*</b> (FINAT TM 9)	12 N/25 mm
<b>Pouvoir adhésif*</b> (FINAT TM 1, sur papier copieur)	après 1 min : 11 N/25 mm après 20 min : 15 N/25 mm
<b>Résistance au cisaillement*</b> (test S.A.F.T. de 23° C à 230° C)	90 min/+230° C
<b>Résistance à la déchirure</b> (DIN EN ISO 527)	en longitudinal : 160 N/25 mm en transversal : 80 N/25 mm
<b>Repulpabilité</b> (selon le test TAPPI UM 213)	aboutie
<b>Durée de conservation**</b>	12 mois dans l'emballage d'origine fermé

\* Valeur moyenne \*\* dans l'emballage d'origine à 20° C et 50 % d'humidité de l'air \*\*\* climat normal d'Europe centrale

### REMARQUE IMPORTANTE

Les produits ORAFIX® sont tous soumis à un contrôle qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est dès lors garanti que les produits sont livrés de qualité conforme et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORAFIX® reposent sur des études de recherche que la société considère comme fiables. Pour autant, ces informations ne constituent pas des garanties. En raison des diverses possibilités d'usage des produits ORAFIX® et du développement continu de nouvelles applications, il appartient à l'acheteur de juger avec soin de l'adéquation et de la prestation du produit pour chaque cas d'utilisation prévu. L'acheteur assume tous les risques qui découleraient de l'usage de ces produits. Toutes les informations sont fournies sous réserve de modifications éventuelles.

ORAFIX® est une marque déposée de la ORAFOL Europe GmbH.