

Diese Hinweise gelten für das folgende ORALITE®-Produkt:

ORALITE® 5091INDAS

Vorbemerkungen

ORALITE® Hazard Warning Tapes für Bodenmarkierung bestehen aus einer von ORAFOL speziell für diesen Zweck entwickelten Folie und einer ORAGUARD®-Deckschicht mit rutschhemmender Oberfläche. ORALITE® Hazard Warning Tapes eignen sich für die Anwendung auf den meisten Bodenbelägen. Probleme können nur dann auftreten, wenn sie auf unebenen, porösen oder gestrichenen Böden angebracht wurden, die mit Bohnerwachs oder anderen Zusätzen behandelt wurden, die die Haftung verringern. Ebenfalls ungeeignet sind PVC-, Teppich- oder Marmorböden.

Das ORAFOL Hazard Warning Tape ist für die Anwendung auf Flächen im Außenbereich geeignet, hierfür ist ein Anwendungstest auf der zu beklebenden Oberfläche durch den Kunden notwendig.

Reinigung des Bodens

Die Oberfläche, auf der die Warnmarkierung angebracht werden soll, muss mit einem geeigneten Lösungsmittel gereinigt werden, um jegliches Fett zu entfernen. Wir empfehlen die Verwendung von Isopropylalkohol (Isopropanol). Der Boden muss vor dem Anbringen der Warnmarkierung komplett trocken sein.

Anwendung

Das Band muss trocken appliziert werden. Entfernen Sie das Schutzpapier vollständig und bringen Sie das Band an, indem Sie es kräftig gegen den Boden drücken. Verwenden Sie große, sich überlappende Wischbewegungen mithilfe eines Rakels über die gesamte Oberfläche, um die Bildung von Lufteinschlüssen zwischen Tape und Boden zu vermeiden. Überprüfen Sie die Ränder und drücken Sie sie gegen den Boden, nachdem Sie die Applikation beendet haben.

Bitte beachten Sie: Die Kanten des Tapes sollten nicht an hervorstehenden Flächen wie Treppenkanten oder Spalten angebracht werden. Die Kanten des Tapes dürfen nicht in einer Fliesenfuge oder einem Spalt zwischen Parkettmustern liegen. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Haftung mindestens 30 Minuten lang nicht auf den Boden treten.

Reinigung nach Anwendung

Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie den Boden nach der Applikation des Warnmarkierungsbandes reinigen.

Entfernung des Bandes

Entfernen Sie das Warnmarkierungsband in einem Winkel von 90° von einer Ecke aus. ORAFOL® Hazard Warning Tapes für Bodenmarkierung sind leicht entfernbar. Bei ordnungsgemäßer Anwendung hinterlässt das Material keine Klebstoffreste. In einigen Fällen kann der Teil des Fußbodens, der mit dem Band abgedeckt wurde, einen etwas anderen Farbton aufweisen als die umgebende Fläche. Dies ist auf eine längere Exposition des unbedeckten Bodens gegenüber Sonnenlicht, Abrieb usw. zurückzuführen.

Diese Informationen stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Nicht alle Aspekte der Anwendung wurden erläutert. Fach- oder Berufskennntnisse und Kompetenz eines Fachmanns werden vorausgesetzt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Einflussfaktoren bei der Anwendung und Nutzung empfehlen wir dem Nutzer, eigene Tests unserer Produkte bei Kunden durchzuführen, die die Produkte für spezielle Anwendungen einsetzen wollen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.orafol.com oder fragen Sie Ihren Ansprechpartner bei ORAFOL.