

## Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Gewebeträger, der beidseitig mit einem Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Dieser zeigt weitestgehende Weichmacherstabilität. Die abgedeckten Klebebandseite ist für permanente, die offene Seite für temporäre Verklebungen geeignet, wobei dieses sich von vielen Materialoberflächen leicht und rückstandslos entfernen lässt.

## Trägermaterial

Zellwollrohgewebe (transluzent, weiß)

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m<sup>2</sup>, weiß)

## Haftklebstoff

Dispersions-Acrylate

## Anwendungsbereich

Das doppelseitige Klebeband eignet sich besonders zur gewerblichen und industriellen Verlegung von Teppichböden auf Messeständen (sehr gute Wiederaufnahmefähigkeit und hohe Kohäsion). Es ist auch geeignet für PVC-Beläge und Teppichböden mit PVC-Rückseitenbeschichtung.

## Technische Daten

Dicke* (Klebstoff + Träger)	0,290 mm		
Temperaturbeständigkeit***	-20° C bis +100° C		
Klebkraft*		abgedeckte Seite	offene Seite
(FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	nach 1 min	13 N/25 mm	7 N/25 mm
	nach 20 min	15 N/25 mm	7 N/25 mm
	nach 24 h	16 N/25 mm	8 N/25 mm
Scherfestigkeit*		abgedeckte Seite	offene Seite
(FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	bei 23° C	2 h	5 h
	bei 70° C	5 min	10 min
Lagerfähigkeit**	2 Jahre		
Verklebungstemperatur	> +15° C		

\* Durchschnittswert

\*\* in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

\*\*\* 1 h, mitteleuropäisches Normalklima

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Deutschland  
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.de