

Produktbeschreibung

Doppelseitig klebende transparente 12 µm Polyester-Folie, auch als doppelseitig abgedeckte Variante 4032D erhältlich.

Abdeckmaterial

4032 Beidseitig silikonisierter PE-Karton (120 g/m²; weiß)
4032D Abdeckung beidseitig, Silikonkarton (135 g/m² und 98 g/m², weiß)

Haftklebstoff

Abgedeckte Seite: Polyacrylat, ablösbar, pH-neutral
Offene Seite: Polyacrylat, permanent, pH-neutral

Anwendungsbereich

Kaschierfolie für den gewerblichen Bereich zur selbstklebenden Ausrüstung glatter Oberflächen von Produkten, die für Werbezwecke vorgesehen sind. Der ablösbare Haftklebstoff sichert eine rückstandsfreie Entfernbarekeit bis zu 2 Jahren im Außenbereich.

Technische Daten

Dicke* (ohne Abdeckung)	0,07 mm
Temperaturbeständigkeit***	Verklebt auf Aluminium, -40° C bis +120° C, keine Veränderung
Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl, abgedeckte Seite / offene Seite)	2 N/25 mm / 11 N/25 mm
Lagerfähigkeit**	2 Jahre
Verklebungstemperatur	> +8° C

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit *** mitteleuropäisches Normalklima

Produkthinweis

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.