

ORABOND® AD17710 vorläufige Informationen

Transferklebeband

Vorläufiges
Technisches
Datenblatt
2023/40
Seite 1 von 1

Beschreibung

Das Transferklebeband besteht aus einem APEO-freien reinen Dispersions-Acrylat. Dieser leistungsstarke Klebstoff hat eine gute Temperaturbeständigkeit, hohe Alterungs- und Weichmacherbeständigkeit. Der Klebstoff ist so konzipiert, dass er geringe Fogging-Eigenschaften und einen niedrigen VOC-Gehalt bietet. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich das Produkt für Anwendungen im Innenraum von Fahrgastkabinen in der Automobilindustrie.

Trägermaterial

Ohne Träger

Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m², gelb)

Haftklebstoff

APEO freies Dispersions-Acrylat (transparent)

Anwendungsbereich

Dieses Klebeband ist extrem flexibel und besonders geeignet für die Verklebung von Filzen, Zellkautschuk und EPDM. Durch seinen aggressiven Klebstoff eignet er sich auch zum Verkleben von Textilien, Holz, kleinporigen und imprägnierten Schäumen, Zellpolyethylen, Weich-PVC und anderen glatten und leicht rauen Oberflächen.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff + Träger)	0,10 mm	
Temperaturbeständigkeit***	-40 °C bis +140 °C	
Klebkraft*	30 N/25 mm	nach 1 min
(FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	31 N/25 mm	nach 20 min
	32 N/25 mm	nach 24 h
Scherkraft*	> 24 h	bei 23 °C
(FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	25 min	bei 70 °C
Lagerfähigkeit**	2 Jahr	
Verklebungstemperatur	> +15 °C	

* Durchschnittswert

** in Originalverpackung bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

*** 1h, mitteleuropäisches Normalklima

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Deutschland
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.de