

Descripción

La cinta adhesiva de dos caras se compone de un soporte de viscosilla recubierto en ambas caras de un acrilato de dispersión modificado. El adhesivo se caracteriza por una elevada resistencia térmica y al envejecimiento, así como por una fuerza de adherencia alta y es en gran medida resistente a los plastificantes.

Material de soporte

Malla, 12,7 g/m²

Material de recubrimiento

Papel siliconado en ambas caras, 90g/m², marrón

Adhesivo de pegado

Dispersión de acrilato modificado

Campo de aplicación

La cinta adhesiva de dos caras es muy flexible y particularmente apropiada para el equipamiento autoadhesivo de caucho celular y EPDM. Gracias a su comportamiento adhesivo agresivo, la cinta es también apropiada para el pegado de textiles, madera, espumas de poros abiertos y impregnados, polietileno celular, PVC blando y superficies rugosas abiertas.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo)	0,230 mm		
Resistencia a la temperatura***	de -40° C a +140° C		
Prueba de bucles* (FINAT TM 9)	27 N/25 mm		
Poder adhesivo*	25 N/25 mm	después de 1 minuto	
(FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	27 N/25 mm	después de 20 minutos	
	30 N/25 mm	después de 24 h	
 Fuerza de cizallamiento*			
(FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	72 h	a 23° C	
	15 min	a 70° C	
Resistencia a la temperatura * (S.A.F.T.)	110° C		
Conservabilidad**	2 años		
Temperatura de pegado	> +15° C		

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

***1h, clima centroeuropeo normal

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAFILM® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAFILM® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAFILM® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAFILM® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

