

Descripción

La cinta adhesiva se compone de un soporte de tejido de viscosilla recubierta por una cara con un adhesivo de caucho. El adhesivo se caracteriza por su buena adherencia inmediata y permanente.

Material de soporte

Tejido de viscosilla, blanco, negro y en colores

Adhesivo de pegado

Caucho transparente

Campo de aplicación

La cinta adhesiva resistente al desgarre es apropiada como cinta textil universal para embalar, recubrir, proteger, señalar y cerrar.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo y soporte)	0, 225 mm	
Resistencia a la temperatura***	a +70° C	
Poder adhesivo*	10 N/25 mm	después de 1 minuto
(FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05mm)	11 N/25 mm	después de 20 minutos
	12 N/25 mm	después de 24 h
 Fuerza de cizallamiento*	 24 h	 a 23° C
(FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05mm)		
Conservabilidad**	1 año	
Temperatura de pegado	> +15° C	

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

***1 h, clima normal centroeuropeo

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.