

**Descripción**

La cinta adhesiva de doble cara se compone de un soporte de viscosilla recubierto en ambas caras con un adhesivo de caucho. El adhesivo destaca por su alta trasparencia y resistencia al envejecimiento. Está recubierto por papel siliconado en ambas caras.

**Material de soporte**

Tejido de viscosilla

**Material de recubrimiento**

Papel siliconado en ambas caras, 80 g/m<sup>2</sup>, color marrón

**Adhesivo adherente**

Caucho

**Campo de aplicación**

La cinta adhesiva de doble cara con alta resistencia al arrancado se presta especialmente a la colocación de moquetas de forma que altera solamente en casos aislados el color de los sub-suelos con fuerte tendencia al descoloramiento. No se presta para suelos de piedra artificial o mármol o bien para los suelos compuestos de plastificantes

**Datos técnicos**

<b>Grosor*</b> (adhesivo adherente y adhesivo)	0,200 mm	
<b>Resistencia a la temperatura***</b>	de -20° C a +70° C	
<b>Poder adhesivo*</b>	20 N/25 mm	después de 1 minuto
(FINAT TM 1, en acero inoxidable, cubierto en una sola cara con película de poliéster de 0,05 mm)	22 N/25 mm	después de 20 minutos
	24 N/25 mm	después de 24 h
<b>Fuerza de cizallamiento*</b>		
(FINAT TM 8, en acero inoxidable, cubierto en una sola cara con película de poliéster de 0,05 mm)	15 h	a 23° C
	3 min	a 70° C
<b>Conservabilidad**</b>	1 año	
<b>Temperatura de pegado</b>	> +15° C	

\* promedio

\*\* en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

\*\*\*1 h, clima normal centroeuropeo

**AVISO IMPORTANTE**

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.