

Descripción

La cinta adhesiva de montaje se compone de espuma de polietileno negra de células cerradas, recubierta a ambas caras con un adhesivo adherente de acrilato solvente puro. La cinta adhesiva de montaje de dos caras está recubierta con papel de polietileno siliconado blanco, insensible a la humedad. El adhesivo adherente de acrilato puro garantiza una excelente resistencia térmica, resistencia final y resistencia a plastificantes, ácidos, álcalis y disolventes.

Material de soporte

Espuma de PE de células cerradas, negra, 0,8 mm

Material de recubrimiento

Cartón recubierto de PE, siliconado en ambas caras, blanco, 140 g/m²

Adhesivo de pegado

Acrílico solvente puro

Campo de aplicación

Fijación permanente de listones decorativos, rotulaciones, embellecedores y emblemas en la industria automovilística

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo y soporte)	0,9 mm		
Densidad*	185 kg/m ³		
Resistencia a la temperatura***	de -40° C a +95° C		
Prueba de bucles* (FINAT TM 9)	28 N/25 mm		
Poder adhesivo*	16 N/25 mm	después de 1 minuto	
(FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	17 N/25 mm	después de 20 minutos, rotura de espuma	
	20 N/25 mm	después de 24 h, rotura de espuma	
Fuerza de cizallamiento*			
(FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	1000 h	a 23° C	
	72 h	a 70° C	
Resistencia a la temperatura* (S.A.F.T.)	85° C		
Conservabilidad**	2 años		
Temperatura de pegado	> +18° C		

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

*** 1 h, clima normal centroeuropeo

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

