

Descripción

La cinta adhesiva de montaje se compone de una espuma de polietileno negro de poros cerrados, recubierta en ambas caras con un adhesivo de acrilato solvente puro. El adhesivo garantiza una excelente resistencia térmica, una elevada resistencia terminal y es resistente frente a plastificantes, ácidos, alcalíes y disolventes.

Material de soporte

Espuma de PE de células cerradas, negra, 0,5 mm

Material de recubrimiento

Cartón de PE con recubrimiento siliconado en ambas caras, 140 g/m², blanco

Adhesivo de pegado

Acrilato solvente puro

Campo de aplicación

Fijación permanente de embellecedores, rotulaciones y emblemas en la industria del automóvil.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo y soporte)	0,6 mm	
Densidad*	185 kg/ m ³	
Resistencia a la temperatura***	-40° C a +95° C	
Prueba de bucles* (FINAT TM 9)	20 N/25 mm	
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	16 N/25 mm	después de 1 minuto
	17 N/25 mm	después de 20 minutos, rotura de espuma
	20 N/25 mm	después de 24 h, rotura de espuma
Fuerza de cizallamiento* (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	1000 h	a 23° C
	72 h	a 70° C
Conservabilidad**	2 años	
Temperatura de pegado	> +18° C	

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

*** 1 h, clima normal centroeuropeo

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

