

Descripción

Esta cinta se compone de una espuma de polietileno de celdas cerradas de color negro revestida en ambas caras con un adhesivo de acrilato solvente modificado. El adhesivo posee una fuerte adherencia inicial, incluso en bases difíciles y rugosas.

Material de soporte

Espuma de PE de células cerradas, 400 micron, negro

Material de recubrimiento

Papel siliconado en ambas caras, 90 g/m², blanco

Adhesivo de pegado

Acrilato solvente modificado

Campo de aplicación

Fijación duradera de embellecedores, paneles, letras, emblemas y otros accesorios exteriores en el sector de posventas de la industria de la automoción. Dada su buena resistencia a los rayos UV, el agua y el envejecimiento, es adecuada para aplicaciones exteriores.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo y soporte)	0,5 mm	
Densidad*	180 kg/ m ³	
Resistencia a la temperatura***	de -40° C a +95° C	
Prueba de bucles* (FINAT TM 9)	20 N/25 mm	
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	22 N/25 mm 23 N/25 mm 25 N/25 mm	tras 1 minuto tras 20 minutos, rotura de espuma tras 24 h, rotura de espuma
Fuerza de cizallamiento* (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	>1000 h >72 h	a 23° C a 70° C
Conservabilidad**	2 años	
Temperatura de pegado	> +18° C	

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

*** clima normal centroeuropeo

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.