

Description

Ce ruban adhésif double face est constitué d'un support tissu recouvert sur ses deux faces d'autoadhésifs à dispersion d'acrylate modifié. Les autoadhésifs sont largement stables aux plastifiants. L'autoadhésif appliqué sur la face couverte du ruban adhésif se distingue par des propriétés adhésives permanentes. La face non couverte se détache facilement et sans traces de nombreux matériaux. L'autoadhésif est recouvert d'un papier blanc siliconé sur les deux faces.

Support

Nappe multicouche de fibranne

Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces, blanc, 90 g/m²

Adhésif

Dispersion d'acrylates modifiés

Domaines d'utilisation

Ce ruban adhésif double face convient particulièrement à la pose de moquettes sur des stands de foires et salons (très bonne aptitude à la dépose et cohésion élevée). Il convient également aux revêtements PVC et aux moquettes à dossier PVC.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (adhésif + support)	0,290 mm		
Résistance aux températures***	de -20° C à +100° C		
Adhésivité de départ*	Face couverte	Face non couverte	
(méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	13 N/25 mm	7 N/25 mm	après 1 min
	15 N/25 mm	7 N/25 mm	après 20 min
	16 N/25 mm	8 N/25 mm	après 24 h
Force de cisaillement*		Face couverte	Face non couverte
(méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	à 23° C	2 h	5 h
	à 70 °C	5 min	10 min
Garantie de stockage**	2 ans		
Température de collage	> +15° C		

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité ***1 h, atmosphère normale, Europe centrale

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.