

Description

Ce ruban adhésif est constitué d'un support en tissu en fibrante recouvert sur une face d'un adhésif à base de caoutchouc. L'autoadhésif a une bonne adhérence immédiate et une bonne adhésivité de longue durée.

Support

Tissu en fibrante, blanc, noir et couleur

Adhésif

Caoutchouc, transparent

Domaines d'utilisation

Ce ruban adhésif résistant à la déchirure convient à une utilisation comme ruban tissu universel, pour : emballer, bouteiller, masquer, protéger, marquer et fermer.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (adhésif + support)	0,225 mm	
Résistance aux températures***	jusqu'à +70° C	
Adhésivité de départ*	10 N/25 mm	après 1 min
(méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	11 N/25 mm	après 20 min
	12 N/25 mm	après 24 h
Force de cisaillement*	24 h	à 23° C
(méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	1 an	
Garantie de stockage **	1 an	
Température de collage	> +15° C	

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité ***1h, atmosphère normale, Europe centrale

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.

