

Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto in tessuto, il quale è rivestito, su ambedue i lati, con degli acrilati modificati a dispersione. In generale, gli adesivi sono resistenti agli ammorbidenti. Dalla parte rivestita del nastro l'adesivo è caratterizzato da un'adesione permanente. Il lato aperto si lascia rimuovere facilmente da tanti tipi di superficie, senza lasciare residui. Il nastro biadesivo viene coperto da una carta bisiliconata di colore bianco.

Materiale di supporto

Tessuto di fibra sintetica

Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m², bianca

Adesivo

Acrilato a dispersione modificato

Applicazioni

Questo biadesivo si adatta in particolare per la posa di moquette, per l'allestimento di stand fieristici (ottima proprietà di ripresa ed alta coesione). Si adatta ugualmente per pavimentazioni in PVC e moquette con rivestimento in PVC sul retro.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,290 mm		
Termostabilità***	da -20° C a +100° C		
Potere adesivo*	Lato rivestito	Lato aperto	
(FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	Dopo 1 minuto: 13 N / 25 mm Dopo 20 minuti: 15 N / 25 mm Dopo 24 ore: 16 N / 25 mm	7 N / 25 mm 7 N / 25 mm 8 N / 25 mm	
Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, coperto da un lato con una pellicola in poliestere di 0,05mm)	Lato rivestito A 23° C: 2 ore A 70° C: 5 min.	Lato aperto 5 ore 10 min.	
Tempo di magazzinaggio**	2 anni		
Temperatura di applicazione	>+15° C		

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

