

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo di montaggio si compone di una schiuma plastica in polietilene nera a celle chiuse, il quale è rivestito su ambedue i lati con un acrilato modificato. L'acrilato modificato è caratterizzato da una buona tenuta e un'ottima adesione iniziale.

Materiale di supporto

Schiuma plastica in polietilene a celle chiuse (0,5 mm, nero)

Liner

Carta bisiliconata (90 g/m², bianca)

Adesivo

Acrilato modificato

Applicazioni

Fissaggio durevole di rifiniture, pannelli, lettere ed emblemi nell'industria automobilistica. Per la sua buona resistenza ai raggi UV, all'acqua e all'invecchiamento, questo prodotto è anche adatto ad applicazioni da esterni.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,60 mm	
Densità	180 kg/m ³	
Termostabilità***	Da -40° C a +95° C	
Prova di tensocorrosione* (Loop Tack, FINAT TM9)	30 N/25 mm	
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	21 N/25 mm 25 N/25 mm 28 N/25 mm	dopo 1 min dopo 20 min, incrinature dell'espanso dopo 24 h, incrinature dell'espanso
Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>300 h >6 h	a 23° C a 70° C
Tempo di magazzinaggio**	2 anni	
Temperatura di applicazione	> +18° C	

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.