

## Descrizione prodotto

Il nastro adesivo di montaggio si compone di una schiuma espansa in polioetilene nera a celle chiuse, la quale è rivestita su ambedue i lati con un poliacrilato puro a base solvente. L'acrilato puro a base solvente garantisce un'ottima termostabilità, un'alta adesione finale e una resistenza agli ammorbidenti, acidi, liscive, nonché solventi. Il nastro biadesivo di montaggio è rivestito con una pellicola di Polietilene bisiliconata, di colore verde.

## Materiale di supporto

Schiuma espansa in polietilene a celle chiuse, nera, 0,8 mm

## Materiale di rivestimento

Film PE bisiliconato, 0,120 mm verde

## Adesivo

Acrylate puro a base solvente

## Applicazioni

Applicazione permanente di fregi, scritture, schermature ed emblemi nell'industria automobilistica.

## Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (adesivo + supporto)	0,9 mm
<b>Termostabilità***</b>	Da -40° C a +95° C
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	16 N/25 mm dopo 1 min 17 N/25 mm dopo 20 min, incrinature dell'espanso 20 N/25 mm dopo 24 h, incrinature dell'espanso
<b>Tenuta*</b> (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>1000 h a 23° C >72 h a 70° C
<b>Tempo di magazzinaggio**</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +18° C

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

