

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo di montaggio si compone di una schiuma espansa in polioetilene di colore antracite a celle chiuse, la quale è rivestita su ambedue i lati con un poliacrilato puro a base solvente. L'acrilato puro a base solvente garantisce un'ottima termostabilità, un'alta adesione finale e resistenza agli ammorbidenti, acidi, liscive, nonché solventi.

Materiale di supporto

Schiuma espansa in polioetilene a celle chiuse, antracite, 0,5 mm

Materiale di rivestimento

Carta bipolitenata e bisiliconata, bianca, 140 g/m²

Adesivo

Acrilato puro a base solvente

Applicazioni

Applicazione permanente di fregi, scritture, schermature ed emblemi nell'industria automobilistica.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,6 mm	
Densità	185 kg/m ³	
Termostabilità***	Da -40° C a +95° C	
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)	20 N/25 mm	
Potere adesivo*	16 N/25 mm	dopo 1 min
(FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	17 N/25 mm	dopo 20 min, incrinature dell'espanso
	20 N/25 mm	dopo 24 h , incrinature dell'espanso
Tenuta*	>1000 h a 23° C	
(FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>72 h a 70° C	
Tempo di magazzinaggio**	2 anni	
Temperatura di applicazione	> +18° C	

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Germania
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.com