

Descrizione prodotto

Questo nastro biadesivo è costituito da una schiuma di polietilene rivestita su entrambi i lati con adesivo acrilico modificato. L'adesivo presenta un'adesione iniziale elevata su vari substrati.

Materiale di supporto

Schiuma di polietilene a celle chiuse (1000 micron, bianca)

Materiale di rivestimento

Carta siliconata su entrambi i lati (90 g/m², bianca)

Adesivo

Acrilico a dispersione modificato

Applicazioni

Questo prodotto è idoneo all'adesione di materiali leggeri in applicazioni industriali e commerciali, in particolare nel fissaggio di profili di plastica. Presenta buone proprietà di adesione su superfici polimeriche, lignee, MDF, in calcestruzzo e metalliche.

Dati tecnici

Spessore* (schiuma e adesivo)	1000 micron
Densità* (schiuma)	50 kg/m ³
Termostabilità***	Da -40 °C a +90 °C
Adesione* (FINAT TM 1, su acciaio inox, un lato ricoperto con pellicola in poliestere da 50 micron)	dopo 1 minuto: 12 N/25 mm, strappo della schiuma dopo 20 minuti: 12 N/25 mm, strappo della schiuma dopo 24 ore: 12 N/25 mm, strappo della schiuma
Durata a magazzino**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +10 °C

* valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20 °C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Versioni disponibili del materiale di rivestimento

K3	Film PP siliconato (100 micron, giallo)
L2	Film PP siliconato (100 micron, blu)

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

