

## Описание

Двусторонняя клейкая лента с основой из бумажного прочеса, с обеих сторон покрытой модифицированным дисперсионным акрилатным kleem. Клей обладает высоким уровнем прочности на скальвание, а также высокой устойчивостью к термическим воздействиям и старению. Несмотря на высокую силу сцепления, он в значительной степени невосприимчив к воздействию размягчителей. Клей покрыт силиконизированной с обеих сторон бумагой.

## Материал носителя

Бумажный прочек, 12,7 г/м<sup>2</sup>

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Дисперсионный акрилатный клей, модифицированный

## Применение

Двусторонняя клейкая лента особенно подходит для отделки гладких поверхностей, таких как металл, полистирол и бумага. К числу других сфер применения относится отделка импрегнированных пеноматериалов, а также ячеистого полиэтилена, ячеистого каучука, непластифицированного и пластифицированного ПВХ, декоративных накладок.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с kleем)	0,180 мм	
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40°C до +140°C	
<b>Сила сцепления*</b>	20 H/25мм	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны	22 H/25мм	через 20 мин.
покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	25 H/25мм	через 24 часа
<b>Прочность на скальвание*</b>	72 час. при 23°C	
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны	20 мин. при 70°C	
покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)		
<b>Термоустойчивость* (S.A.F.T.)</b>	110°C	
<b>Срок хранения **</b>	2 года	
<b>Температура склеивания</b>	> +15°C	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.