

Описание

Данная двусторонняя лента состоит из сетчатого носителя, покрытого с обеих сторон модифицированным акрилатным kleem с высокой степенью дисперсии. Этот высокопроизводительный клей стойкий к высоким температурам, старению и пластификаторам. Клей не содержит алкилфенолэтоксилат.

Материал носителя

Сетчатая ткань

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м²

Клей

Модифицированная акрилатная дисперсия, не содержит АРЕО (алкилфенолэтоксилатов)

Применение

Данная лента является очень гибкой и особенно хорошо подходит для приклеивания пористой резины. Благодаря своему сильнодействующему kleящему материалу, данная лента также подходит для приклеивания текстильных изделий, древесины, пеноматериалов с открытыми и заполненными порами, пористого полиэтилена, мягкого ПВХ и других шероховатых, открытых поверхностей. Учитывая химические характеристики синтетического этилен-пропиленового каучука (СКЭП), в отдельных случаях перед применением необходимо протестировать его пригодность и износостойкость.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleем)	0,230 мм	
Термоустойчивость ***	от -40° С до +120° С	
Петельный тест* (FINAT TM 9)	23 H/25 мм	
Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	25 H/25 мм	через 1 мин.
	27 H/25 мм	через 20 мин.
	30 H/25 мм	через 24 часа
Прочность на скальвание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>6 час. при 23° С 15 мин. при 70° С	
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	110° С	
Срок хранения **	2 года	
Температура склеивания	> +15° С	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

