

Описание

Двухсторонняя клейкая лента состоит из тканевого носителя, который с обеих сторон покрыт модифицированными дисперсионными акрилатными kleями. Клеящие вещества весьма устойчивы к воздействию размягчителей. Клей на покрытой стороне клейкой ленты характеризуется постоянными kleящими свойствами. Открытая сторона легко и без остатков удаляется с поверхностей многих материалов. Клей покрыт белой бумагой с двухсторонним силиконовым покрытием.

Материал носителя

Штапельное волокно

Подложка

Бумага с двухсторонним силиконовым покрытием, 90 г/м², белая

Клей

Модифицированный дисперсионный акрилатный клей

Применение

Двухсторонняя клейкая лента особенно подходит для укладки ковровых покрытий на выставочных стенах (очень хорошая восстановительная способность и сила сцепления). Она предназначена для ПВХ-настилов и ковровых покрытий, на задней стороне которых нанесен слой ПВХ.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleем)	0,290 мм		
Термоустойчивость ***	от -20°C до +100°C		
Сила сцепления*		Покрытая сторона	Открытая сторона
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	через 1 мин.	13 Н/25мм	7 Н/25мм
	через 20 мин.	15 Н/25мм	7 Н/25мм
	через 24 часа	16 Н/25мм	8 Н/25мм
Прочность на скальвание*		Покрытая сторона	Открытая сторона
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	при 23°C:	2 час.	5 час.
	при 70°C:	5 мин.	10 мин.
Срок хранения **	2 года		
Температура склеивания	> +15°C		

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их использования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Германия
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.com