

## Описание

Двухсторонняя клейкая лента состоит из носителя на основе штапельной ткани, который с обеих сторон покрыт kleem на основе каучука. Клей обладает высокой степенью прозрачности и хорошей устойчивостью к старению. На клей нанесена бумага с двухсторонним силиконовым покрытием.

## Материал носителя

Штапельная ткань

## Подложка

Бумага с двухсторонним силиконовым покрытием, 80 г/м<sup>2</sup>, коричневая

## Клей

Каучук

## Применение

Двухсторонняя клейкая лента с высокой прочностью на разрыв очень хорошо подходит для укладки ковровых покрытий пола. Прокладочная лента обладает великолепной устойчивостью цвета, благодаря чему оптическое изменение подосновы со значительной склонностью к выцветанию происходит лишь в редких случаях. Не предназначена для покрытий пола из искусственного камня или мрамора, а также для покрытий со значительным содержанием пластификаторов.

## Технические данные

Толщина* (носитель с kleem)	0,200 мм	
Термоустойчивость ***	от -20°C до +70°C	
Сила сцепления*	через 1 мин.	20 Н/25мм
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	через 20 мин.	22 Н/25мм
	через 24 часа	24 Н/25мм
Прочность на скальвание*	при 23°C:	15 час.
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	при 70°C:	3 мин.
Срок хранения **	1 год	
Температура склеивания	> +15°C	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий FERMOFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии FERMOFLEX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок FERMOFLEX® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

FERMOFLEX® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

