

Описание

Двусторонняя клейкая лента представляет собой основу из полипропиленовой пленки, покрытой сторонней клейкой лентой на основе синтетического каучука. С агрессивным сцеплением, высокой прочностью горных пород и устойчивостью к старению.

Материал носителя

Полипропиленовая пленка (0,018 мм, прозрачный)

Подложка

Силиконизированная бумага с двух сторон (80 г / м², желтый)

Клей

Каучуковый синтетический клей

Применение

Двусторонняя клейкая лента особенно подходит для самоклеящейся отделки щитов, панелей, планок, профилей, а также для пеноматериалов с закрытой пористой структурой, таких как ячеистый полиэтилен и каучук. Промышленное и коммерческое применение.

Другими сферами применения является обклеивание металла, бумаги и непластифицированного ПВХ.

Обладает ограниченной устойчивостью при наличии склонных к перемещению химиков (размягчителей).

Технические данные

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Толщина* (носитель с клеем) | 0,140 мм | |
| Термоустойчивость *** | от -40°C до +70°C | |
| Петельный тест* (FINAT TM 9) | 37 Н/25ММ | |
| Сила сцепления* | 52 Н/25ММ | через 1 мин. |
| (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) | 53 Н/25ММ | через 20 мин. |
| | 54 Н/25ММ | через 24 часа |
| Прочность на скальвание* | >72 час. при 23°C | |
| (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) | <15 мин. при 70°C | |
| Термоустойчивость* (S.A.F.T.) | 80°C | |
| Срок хранения ** | 1 год | |
| Температура склеивания | > +15°C | |

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

Доступные варианты подложки

- 09 Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м², белая)
- 29 Силиконизированная с обеих сторон бумага (120 г/м², белая)
- K3 Силиконизированная с обеих сторон ПП-пленка (0,10 мм, желтого цвета)

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

