

Описание

Монтажная клейкая лента состоит из черной полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта акрилатным kleem. Модифицированный акрилатный клей характеризуется хорошей прочностью на скальвание и высоким уровнем начальной адгезии.

Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами (2,0 мм, черного цвета)

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м², голубого цвета)

Клей

Модифицированный акрилатный клей

Применение

Для крепления таких литых и пластиковых изделий с гладкой поверхностью, как панели, рейки и таблички, а также дисплеев и зеркал из плексигласа при оборудовании внутренних помещений. Для крепления крючков, ручек и дозаторов на ровных поверхностях. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleем)	2,10 мм		
Удельный вес*	67 кг/м ³		
Термоустойчивость ***	от -40° С до +80° С		
Петельный тест* (FINAT TM 9)	28 Н/25мм		
Сила сцепления*	18 Н/25мм	через 1 мин.	
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	19 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 20 мин.	
	19 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 24 часа	
Прочность на скальвание*			
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>300 час. при 23° С		
	>6 час. при 70° С		
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	+75° С		
Срок хранения **	2 года		
Температура склеивания	> +15° С		

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.