

## Описание

Монтажная клейкая лента состоит из черной полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта акрилатным клем. Модифицированный акрилатный клей характеризуется хорошей прочностью на скальвание и высоким уровнем начальной адгезии.

## Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами (0,5 мм, черного цвета)

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м<sup>2</sup>, белая)

## Клей

Чистый акрилатный клей

## Применение

Надежная фиксация элементов отделки, панелей, букв и эмблем в автомобильной промышленности. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

## Технические данные

Толщина* (носитель с клемем)	0,60 мм		
Удельный вес*	180 кг/м <sup>3</sup>		
Термоустойчивость ***	от -40° С до +95° С		
Петельный тест* (FINAT TM 9)	30 Н/25мм		
Сила сцепления*	21 Н/25мм	через 1 мин.	
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	25 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 20 мин.	
	28 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 24 часа	
Прочность на скальвание*	>300 час.	при 23° С	
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>6 час.	при 70° С	
Срок хранения **	2 года		
Температура склеивания	> +18° С		

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20° С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

