

## Описание

Монтажная клейкая лента состоит из черной полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта модифицированным акрилатным kleem на основе растворителя. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта зеленой силиконизированной с обеих сторон полиэтиленовой пленкой. Модифицированный акрилатный kleй на основе растворителя характеризуется хорошей kleяющей способностью на критических субстратных поверхностях.

## Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами черного цвета. 1.0 мм

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон полиэтиленовая пленка зеленого цвета, 0.120 мм.

Кпей

Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя

## Применение

Для конструктивного склеивания и монтажа самых различных материалов, таких как металл, пластмассы, стекло и керамика. Оклеивание на длительный срок щитов и экранов (ширм), приkleивание надписей и пластмассовых фасонных деталей. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

## Сертификаты

Сертификация для работы с солнечными фотоэлементами в соответствии с IEC 61215.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с kleем)	1,1 мм	
<b>Удельный вес*</b>	60 кг/м <sup>3</sup>	
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40° С до +100° С	
<b>Петельный тест* (FINAT TM 9)</b>	28 Н/25 мм	
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	18 Н/25 мм >18 Н/25 мм, разрыв пеноматериала >18 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 1 мин. через 20 мин. через 24 часа
<b>Прочность на скальвание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>300 час. при 23° С >6 час. при 70° С	
<b>Срок хранения **</b>	2 года	
<b>Термоустойчивость* (S.A.F.T.)</b>	85° С	
<b>Температура склеивания</b>	> +18° С	

\* среднее значение

\*\* В оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития



видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.