

Описание

Монтажная клейкая лента состоит из черной полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта чистым акрилатным kleem на основе растворителя. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта белой, невосприимчивой к влаге силиконизированной полиэтиленовой бумагой. Чистый акрилатный клей на основе растворителя гарантирует отличную термоустойчивость, высокую конечную прочность, а также стойкость к размягчителям, кислотам, щелочам и растворителям.

Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами черного цвета, 0,8 мм

Подложка

Покрытый с обеих сторон полиэтиленом силиконовый картон белого цвета, 140 г/м²

Клей

Чистый акрилатный клей на основе растворителя

Применение

Закрепление на длительный срок декоративных планок, надписей, экранов (ширм) и эмблем в автомобильной промышленности.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleem)	0,9 мм	
Удельный вес*	185 кг/м ³	
Термоустойчивость ***	от -40°C до +95°C	
Петельный тест* (FINAT TM 9)	28 Н/25мм	
Сила сцепления*	16 Н/25мм	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	17 Н/25мм	через 20 мин.
	20 Н/25мм	через 24 часа
Прочность на скальвание*	>1000 час.	при 23°C
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>72 час.	при 70°C
Срок хранения**	2 года	
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	85°C	
Температура склеивания	> +18°C	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.