

## Описание

Эта двусторонняя лента состоит из полиэтиленовой пены, покрытой с обеих сторон модифицированным акриловым kleem. Клей имеет высокий уровень начальной адгезии на различных основах.

## Носитель

Пенополиэтилен с закрытыми порами (1000 мкм, белый)

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м<sup>2</sup>, белая)

## Клей

Модифицированный дисперсионный акриловый клей

## Применение

Этот продукт подходит для склеивания легких материалов в промышленных и коммерческих целях, в частности, для крепления пластиковых профилей. Обладает хорошими свойствами сцепления с полимерными, деревянными, бетонными, металлическими поверхностями и поверхностями из МДФ.

## Технические данные

|  |  |
|--|--|
| Толщина* (пена и клей)   | 1000 мкм   |
| Плотность * (пена)   | 50 кг/м <sup>3</sup>   |
| Термоустойчивость***   | от -40 °C до +90 °C  |
| Адгезия*   | через 1 мин.: 12 Н / 25 мм (отрыв пены)  |
| (FINAT TM 1, на нержавеющей стали,<br>одна сторона покрыта полиэфирной пленкой толщиной<br>50 мкм) | через 20 мин.: 12 Н / 25 мм (отрыв пены)<br>через 24 ч.: 12 Н / 25 мм (отрыв пены) |
| Срок хранения**  | 2 года   |
| Температура нанесения  | > +10 °C   |

\* среднее значение    \*\* в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %

\*\*\* обычный среднеевропейский климат

## Доступные подложки

|    |  |
|----|--|
| K3 | силиконизированная полипропиленовая пленка (100 мкм, желтая) |
| L2 | силиконизированная полипропиленовая пленка (100 мкм, синяя)  |

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Вся продукция ORABOND® проходит тщательный контроль качества на протяжении всего производственного процесса, и мы гарантируем, что она соответствует торговым стандартам качества и не имеет производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORABOND® основана на результатах исследований, являющихся достоверными с точки зрения нашей компании, однако эта информация не влечет за собой никаких гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продукции ORABOND® и возникновения новых вариантов ее применения, покупатель должен внимательно проверять пригодность и характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.