

Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, закрытая сторона покрыта снимаемым модифицированным полиакрилатным контактным kleем. Модифицированный акрилатный клей легко и без остатков удаляется с основы различных видов. Для более качественного снятия на закрытой стороне предусмотрен промежуточный носитель.

Открытая сторона покрыта модифицированным полиакрилатным контактным kleем. Обладающий высокой прочностью на скальвание контактный клей характеризуется повышенной начальной силой сцепления, великолепной длительной силой сцепления на металлических, лакированных и высокоенергетических пластмассовых поверхностях, а также хорошей длительной силой сцепления на низкоэнергетических поверхностях.

Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами

Промежуточный носитель: полиэтиленовая пленка

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белого цвета, 90 г/м²

Клей

Полиакрилатные клеи

Применение

Универсальная клейкая лента для монтажа различных конструктивных элементов с последующим снятием одного из материалов.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleem)	са. 1,2 мм		
Термоустойчивость ***	от -40°C до +80°C		
Сила сцепления*		покрытая сторона:	открытая сторона:
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	через 1 мин.:	4 Н/25 мм	17 Н/25мм
	через 20 мин.:	5 Н/25 мм	>18 Н/25мм
	через 24 часа:	6 Н/25 мм	>18 Н/25мм
Прочность на скальвание*		покрытая сторона:	открытая сторона:
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	при 23°C	>400 час.	>300 час.
	при 70°C	>6 час.	>1 час.
Срок хранения **	2 года		
Температура склеивания	> +15°C		

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

