

## Описание

Данная двусторонняя лента состоит из полиэфирного пленочного носителя, покрытого с обеих сторон модифицированным акриловым клеем на основе растворителя. Лента имеет отличную стойкость к УФ-излучению, различным температурам, химикатам, растворителям и к воздействию влаги. Высокая стойкость kleящего материала к сдвигу обеспечивает превосходную долговечность, если лента нанесена на металл, лак и высокоенергетические поверхности. Лента имеет хорошую адгезионную долговечность при нанесении на низкоэнергетические поверхности. Из-за своей высокой адгезионной прочности она также подходит для шероховатых или структурированных поверхностей.

## Материал носителя

Полиэфирная пленка, 12 мкм, прозрачная

## Подложка

Полипропиленовая пленка силиконизированная с обеих сторон, красная, 80 мкм

## Клей

Модифицированный акриловый клей на основе растворителя

## Применение

Используется для закрепления зеркал в пластмассовые корпусы на грузовиках и легковых автомобилях. Используется в качестве самоклеящегося средства для крепления элементов отделки, крышечек и кабельных коробов. Для удлинения и сращивания бумаги, текстиля, пластмассовых и металлических пленок, где требуется высокая прочность к скалыванию и высокая прочность приклеивания.

## Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	190 мкм	
Термоустойчивость	От -40 °C до +160 °C, кратковременно до +180 °C	
Сила сцепления*	24 Н/25мм	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	29 Н/25мм	через 20 мин.
	32 Н/25мм	через 24 часа
Прочность на скалывание*	>400 час. при 23° C >6 час. при 70° C	
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)		
Срок хранения**	2 года	
Температура склеивания	> +15° C	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

