

Descrizione del prodotto

Pellicola in PVC Sparkling Glitter Metallic Cast per applicazioni con plotter con proprietà di taglio e lavorazione ottimali. Sviluppata specificamente per scritte, marcature e decorazioni. La superficie presenta una finitura lucida. Disponibile in 18 affascinanti colori lucidi metallizzati, compreso il colore Crystal Clear Sparkle (986) trasparente, che può essere laminato sulla superficie delle pellicole standard per plotter ORACAL 631, 641, 651, 751 o 951, creando un vivace effetto di lucentezza metallizzata.

Materiale di copertura

Cartone siliconato speciale rivestito su un lato, 137 g/m², che permette di rimuovere senza problemi la retina di materiale residuo. Nel colore Ghostly White Sparkle (985) viene utilizzato un cartone siliconato di colore celeste per ottenere un maggiore contrasto con la scritta.

Adesivo di tenuta

Poliacrilato permanente a base di solvente

Dati tecnici

Spessore* (senza materiale di copertura e adesivo)	0,100 mm colorata, 0,075 mm Crystal Clear (986)
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Incollata su acciaio, ritiro max. 0,2 mm
Termostabilità***	Incollata su alluminio, da -50 °C a +120 °C, nessuna alterazione
Adesività* (FINAT TM 1, dopo 24 ore, acciaio inox)	18 N/25 mm
Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 527)	Longitudinale: > 20 MPa Traversale: > 20 MPa
Allungamento a rottura (DIN EN ISO 527)	Longitudinale: > 125% Traversale: > 125%
Conservabilità a magazzino***	2 anni
Temperatura di incollaggio	> +8° C
Durata massima con lavorazione a regola d'arte e cura e utilizzo corretti	5 anni

si applica in caso di esposizione verticale agli agenti atmosferici e clima normale dell'Europa centrale. Si prega di tenere conto delle avvertenze complementari in calce a questa scheda tecnica. Per ulteriori informazioni visitare:

<https://www.orafol.com/it/europe/assistenza>

* Valore medio ** Carico transitorio *** Nella confezione originale, a 20 °C e con il 50% di umidità atmosferica relativa

Avvertenze complementari

Le indicazioni di cui sopra si basano esclusivamente sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non costituiscono né una qualità stipulata né l'assicurazione di determinate caratteristiche o una garanzia di qualità e/o durata riguardo alle nostre pellicole colorate ORAFOL®.

Per la lavorazione (incollaggio e rimozione) e la cura e l'utilizzo delle pellicole colorate ORAFOL® osservare e rispettare le nostre attuali direttive di lavorazione e le condizioni di cura e utilizzo (accessibili all'indirizzo www.orafol.com/iteurope/assistenza). Secondo la nostra esperienza, in caso contrario non sarà possibile, in particolare, raggiungere i dati di durata massima. Ulteriori indicazioni sulla durata massima prevista sono contenute nelle direttive di lavorazione (vedere il numero 2 delle direttive). In caso di mancata osservanza delle direttive di lavorazione e delle condizioni di cura e utilizzo si esclude qualsiasi tipo di garanzia.

In caso di ulteriori domande rivolgersi ad un'officina competente o al nostro servizio di assistenza clienti.

I numeri di bobina consentono la tracciabilità delle nostre merci secondo ISO 9001.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORACAL® sono soggetti ad attenti controlli di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantiscono inoltre prodotti di qualità in linea con gli standard del mercato e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORACAL® si basano sui risultati di ricerche che l'azienda ritiene affidabili ma che non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Data l'ampia gamma di applicazioni dei prodotti ORACAL® e il costante sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente è chiamato a valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto, assumendosi tutti i rischi ad esso associati. Tutte le indicazioni s'intendono con riserva di eventuali modifiche.

ORACAL® è un marchio registrato della ORAFOL Europe GmbH.