

## Описание продукта

Металлизированная (методом напыления) ПЭТ-пленка для тонирования стекол зданий (interior) с многослойной конструкцией, различными степенями тонирования, прекрасными солнцезащитными свойствами и высокой устойчивостью к выцветанию тонирования. Пленка не подходит для оклеивания транспортных средств.

## Характеристики продукта

Толщина <sup>(1)</sup> (без подложки и клея)	0,050 мм
Клей	Полиакрилат
Подложка	Полиэстер с силиконовым покрытием
Срок хранения <sup>(2)</sup>	2 года
Температура склеивания	> +10 °C
Рекомендуемый метод применения	Влажный способ нанесения
Максимальный срок службы <sup>(3)</sup> при надлежащей обработке и правильном уходе и использовании	7 лет (interior)

<sup>(1)</sup> среднее значение    <sup>(2)</sup> при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке (с боковыми держателями), при 20 °C и относительной влажности воздуха 50%    <sup>(3)</sup> при внутреннем применении Дальнейшая информация приведена на сайте:

<https://www.orafol.com/de/europe/support>

## Солнцезащитные свойства

	ORACAL® Commercial S Plus'35	ORACAL® Commercial S Plus'50
Пропускание (видимый свет)	37,6%	52%
Отражение (видимый свет)	52,1%	35,2%
Пропускание энергии солнечного света	24,5%	34,5%
Отражение энергии солнечного света	52,3%	41,9%
Поглощение энергии солнечного света	23,2%	23,6%
Отражение ИК-лучей	85%	75%
Отражение УФ-лучей	99%	99%
TSER*	70,3%	60,1%

\* Total Solar Energy Rejection, суммарный отвод энергии солнечного света.

## Замечание

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших пленок ORAFOL®.

При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования, поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом по рекламе, вашим дистрибутором или нашей службой поддержки клиентов ([graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de)).

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все продукты серий ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORACAL® – это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH – Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg – Deutschland/Германия  
[graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de) – [www.orafol.de](http://www.orafol.de)