

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo si compone di un supporto in poliestere, il quale è rivestito da un lato con un adesivo siliconato a base caucciù. L'adesivo è caratterizzato da un'ottima tenuta e termostabilità, da una alta resistenza all'invecchiamento e agli ammorbidenti in una larga misura.

Materiale di supporto

Film in poliestere, 0,036 mm

Adesivo

Caucciù siliconato

Applicazioni

Il nastro resistente allo strappo dimostra una buona adesione sui materiali antiadesivi e viene, pertanto, utilizzato per aderire a carte e pellicole siliconizzate

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,090 mm
Termostabilità***	Da -40° C a +180° C, per una breve durata fino a +200° C
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	Ad una lavorazione a regola d'arte resistente contro la maggior parte di olii, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alclai
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)	7 N / 25 mm
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile)	3 N / 25 mm dopo 1 minuto 5 N / 25 mm dopo 20 minuti 8 N / 25 mm dopo 24 h
Tenuta* (FINAT TM8, su acciaio inossidabile)	>10 h a 70° C
Termostabilità* (S.A.F.T.)	140° C
Tempo di magazzinaggio**	6 mesi
Temperatura di applicazione	>15° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFIX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFIX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

