

Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un adesivo acrilato modificato a base acqua e di un supporto in carta di tessuto non tessuto dispergente in acqua. L'adesivo dimostra una buona presa iniziale ed una buona capacità portante termica.

Materiale di supporto

Carta di tessuto non tessuto, macerabile

Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m², bianco

Adesivo

Acrilato modificato a base acqua, incolore

Applicazioni

Nastro macerabile in acqua, utilizzato per giunzioni, con ottima termostabilità e ottime caratteristiche per il cambio manuale e automatico di bobine jumbo. L'adesivo impiegato RA4 corrisponde alla normativa del "Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch.I (edizione del 1 aprile 2008) § 175.105.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,100 mm
Termostabilità***	Fino a +200° C, per una breve durata fino a +230° C
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)	14 N / 25 mm
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su carta copiativa, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05mm)	10 N / 25 mm dopo 1 minuto 11 N / 25 mm dopo 20 minuti
Tenuta* (Prova S.A.F.T. da 23° C a 230° C)	90 min. / + 230° C
Macerabilità (secondo TAPPI UM 213)	soddisfatta
Tempo di magazzinaggio**	1 anno in confezione originale chiusa

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFIX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFIX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.