

### Descrizione prodotto

Il nastro monoadesivo si compone di un adesivo acrilato modificato a base acqua e di un supporto in carta dispergente in acqua. L'adesivo dimostra una buona presa iniziale ed una buona capacità portante termica. Lo strato adesivo è ricoperto da una carta monosiliconata riciclabile.

### Materiale di supporto

Carta non tessuto, macerabile, bianca, 30 g/m<sup>2</sup>

### Materiale di rivestimento

Carta siliconata, 65 g/m<sup>2</sup>, bianco

### Adesivo

Acrilato modificato a base acqua, verde

### Applicazioni

Nastro macerabile in acqua, utilizzato per giunzioni di sottile spessore, con ottima termostabilità e ottime caratteristiche per il cambio manuale e automatico di bobine jumbo. L'adesivo impiegato RA2 corrisponde alla normativa del "Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch.I (edizione del 1 aprile 2008) § 175.105.

### Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (adesivo + supporto)	0,055 mm
<b>Termostabilità***</b>	Fino a +200° C, per una breve durata fino a +230° C
<b>Prova di tensocorrosione*</b> (FINAT TM9)	10 N / 25 mm
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, su carta copiativa, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	4 N / 25 mm dopo 1 minuto 6 N / 25 mm dopo 20 minuti
<b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: 25 N / 25 mm In altezza: 13 N / 25 mm
<b>Tenuta*</b> Prova S.A.F.T. da 23° C a 230° C)	90 min. / + 230° C
<b>Macerabilità</b> (secondo TAPPI UM 213)	soddisfatta
<b>Tempo di magazzinaggio**</b>	1 anno in confezione originale chiusa

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

### AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAFIX® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAFIX® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.