

**Описание**

Двусторонняя клейкая лента состоит из модифицированного, водорастворимого акрилатного клея и диспергируемой в воде основы из бумажного прочеса. Клей характеризуется очень хорошим схватывающим усилием и очень высоким уровнем допустимой тепловой нагрузки.

**Материал носителя**

Бумажный прочес, репульпируемый

**Подложка**

Силиконизированная с обеих сторон бумага белого цвета, 90 г/м²

**Клей**

Водорастворимый модифицированный акрилатный клей, прозрачный

**Применение**

Водорастворимая соединительная (сращивающая) лента с высоким уровнем допустимой тепловой нагрузки для ручной и плавающей смены рулонов.

Используемый контактный клей RA3 удовлетворяет требованиям, предусмотренным в инструкциях Свода Федеральных правил по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), 21 CFR Ch. I (Изд. 1, апрель 2008), § 175.105.

**Технические данные**

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,100 мм	
<b>Термоустойчивость ***</b>	до +200°C, кратковременно до +230°C	
<b>Петельный тест*</b> (FINAT TM 9)	14 Н/25мм	
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT TM 1, на копировальной бумаге, покрытой с одной стороны полиэфирной пленкой толщиной 0,05 мм)	10 Н/25мм	через 1 мин.
	11 Н/25мм	через 20 мин.
<b>Прочность на скалывание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>600 час.	при 23°C
	>10 час.	при 70°C
<b>Способность к репульпации</b> (в соответствии с TAPPI UM 213)	удовлетворяет требованиям	
<b>Срок хранения **</b>	12 месяцев (в запечатанной оригинальной упаковке)	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

**ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Все продукты серий ORAFIX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAFIX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAFIX® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFIX® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.