

## Anwendung

Hartes, doppelseitiges Schaumstoffklebeband in der Dickenkategorie 550 µm mit unterschiedlich stark haftenden Acrylathäftklebstoffen. Speziell für die Montage von dünnen Fotopolymerklischees bis 1,7 mm Dicke auf Metallzylindern und Kunststoffhülsen im Pre-print- und Verpackungsdruck im „Wide Web“-Prozess.

## Produktaufbau

Dicke ohne Liner*	ca. 0,55 mm
Liner	geprägte, silikonisierte PP-Folie, 110 µm, weiß
Klebstoff abgedeckte Seite	Acrylat, geringe Klebkraft
Träger	harter PE-Schaum, blaues Orafol Logo Klischeeseite
Klebstoff offene Seite	Acrylat, gesteigerte Klebkraft


\* Durchschnittswert

## Produkteigenschaften


- Hartes Klischeeklebeband in der Dickenkategorie 500 µm
- Schaumhärte „hart“ leicht durch blaue Farbcodierung zu erkennen
- Extrem geringe Dicentoleranzen
- Abgestufte Klebkräfte mit gesteigerter Klebkraft zum Zylinder/Hülse ermöglichen eine sichere Montage ohne Kantenabheben des Klischees bei gleichzeitig einfacher und rückstandsfreier Wiederablösbarkeit
- Sehr gute Repositionierbarkeit
- Geprägter PP-Liner ermöglicht eine luftblasenfreie Montage des Klischees und auf der Hülse oder dem Zylinder

## Anwendungsgebiete

- Besonders geeignet für Volltonflächen und Linien
- Geschlossener Volltondruck
- Negativdrucke



ORAFLEX® 11823  
Weich



ORAFLEX® 11853  
Mittelhart



ORAFLEX® 11883  
Hart

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFLEX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.