

Description

Ruban adhésif simple face composé d'un support en PVC revêtu d'un adhésif de caoutchouc naturel sur une face offrant une adhérence immédiate et une bonne durabilité sur différentes surfaces.

Support

Film en PVC (0,030 mm, blanc, bleu, vert ou rouge)

Adhésif

Caoutchouc naturel (blanc)

Domaine d'application

Ce ruban peut être utilisé comme ruban de scellement pour le montage de clichés photopolymères ou caoutchouc en impression flexographique.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (support + adhésif)	0,055 mm		
Résistance à la température***	jusqu'à +70 °C		
Résistance aux solvants / produits chimiques	collé correctement, le film est résistant aux acides faibles, sels et alcalis		
Force d'adhérence*	3 N/25 mm	après 1 min	
(méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable)	4 N/25 mm	après 20 min	
	5 N/25 mm	après 24 h	
Résistance en traction* (DIN EN ISO 527)	100 N/25 mm		
Garantie de stockage**	1 an		
Température de collage	> +15 °C		

* Valeur moyenne ** Dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité relative

*** 1 h, climat normal d'Europe centrale

REMARQUE IMPORTANTE

Tous les produits ORAFLEX® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans la qualité commerciale habituelle et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORAFLEX® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison de la diversité des utilisations possibles des produits ORAFLEX® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit par rapport à l'utilisation prévue. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles.

ORAFLEX® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.

