

Descrizione	Rivestimento in ceramica polimerica per le pellicole per car wrapping e protezione della verniciatura Orafol. Con il rivestimento si ottiene un effetto idrorepellente, mentre l'azione protettiva contro gli influssi atmosferici può contribuire ad una maggiore durata delle pellicole.
Avvertenze	<ul style="list-style-type: none"> - Indurimento completo dopo circa 12-14 giorni. In questo periodo è preferibile non lavare il veicolo rivestito. Il rivestimento è ancora sensibile alle sollecitazioni meccaniche. Gli escrementi di uccelli e i resti di insetti andrebbero rimossi al più presto. - Indossare guanti e assicurare una buona ventilazione - Temperatura di lavorazione da +20 °C a +25 °C - Non lavorare sotto l'irradiazione solare diretta - Per fare indurire la sigillatura ceramica, nelle prime 24 ore dopo la sigillatura il veicolo rivestito dovrebbe restare al chiuso a minimo +15 °C. - Non agitare il flacone e richiuderlo il più velocemente possibile
Applicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Disporre un panno per applicazione intorno all'erogatore senza fare pieghe. Quando si utilizza il panno per applicazione per la prima volta, distribuire circa 20-30 gocce sulla superficie di applicazione del panno. Quando si ripete il dosaggio, applicare uniformemente circa 10-15 gocce sulla superficie di applicazione. Se il panno si sporca cambiarlo subito. - Distribuire uniformemente il rivestimento sulla pellicola con un movimento incrociato e creando leggere sovrapposizioni. Nel farlo assicurarsi di bagnare l'intera superficie. - Subito dopo l'applicazione, lucidare in più passaggi con un panno in microfibra di qualità cambiando il lato del panno ad intervalli regolari. - Controllare se ci sono residui ed eventualmente lucidare ancora una volta
Conservabilità a magazzino	3 anni*

* a 0 – 35 °C nella confezione originale non aperta

Avvertenze complementari

Le indicazioni di cui sopra si basano esclusivamente sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non costituiscono né una qualità stipulata né l'assicurazione di determinate caratteristiche o una garanzia di qualità e/o durata riguardo ai nostri prodotti ORAFOL®.

Si tenga presente che, per loro stessa natura, le pellicole sono più sensibili delle vernici. Di conseguenza le pellicole vanno trattate con cura particolare sia durante la lavorazione che durante la piccola manutenzione e la pulizia. Per la lavorazione (incollaggio e rimozione) e la cura e l'utilizzo delle pellicole colorate ORAFOL® osservare e rispettare le nostre attuali direttive di lavorazione e le condizioni di cura e utilizzo (accessibili all'indirizzo www.orafol.com/gp/europe/de/support). Secondo la nostra esperienza, in caso contrario non sarà possibile, in particolare, raggiungere i dati di durata massima. Ulteriori indicazioni sulla durata massima prevista sono contenute nelle direttive di lavorazione (vedere il numero 2 delle direttive). In caso di mancata osservanza delle direttive di lavorazione e delle condizioni di cura e utilizzo si esclude qualsiasi tipo di garanzia.

In caso di ulteriori domande rivolgersi ad un'officina competente o al nostro servizio di assistenza clienti.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFOL® sono sottoposti ad un accurato controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Viene garantito che i prodotti siano consegnati nella qualità consueta in ambito commerciale e senza errori di produzione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORAFOL® si basano sui risultati di ricerche che l'azienda ritiene affidabili ma che non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Dato il gran numero di possibilità d'impiego dei prodotti ORAFOL® e il costante sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente verificare con la maggiore esattezza possibile l'idoneità e l'efficienza del prodotto per la finalità prevista. L'acquirente si fa carico di tutti i rischi correlati all'utilizzo di questi prodotti. Tutte le indicazioni s'intendono con riserva di eventuali modifiche.