

Descripción

Película de poliéster altamente brillante con protección máxima contra radiación ultravioleta.

Material de recubrimiento

Papel siliconado, blanco, 90 g/m²

Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, permanente

Campo de aplicación

Para la protección de imágenes impresas de gran tamaño en aplicaciones interiores y exteriores.

Datos técnicos

Grosor* (sin papel protector y adhesivo)	0,036 mm
Resistencia a la temperatura	Pegada en aluminio, de -40° C a +120° C, sin variaciones
Resistencia a los disolventes y productos químicos	A temperatura ambiente, 72 horas después del pegado en aluminio, resistente contra agua, agentes de limpieza, alcohol y disolventes alifáticos, la acción de corta duración de cetonas y ésteres no produce modificaciones.
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	12 N/25 mm
Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 210 MPa
Alargamiento de rotura (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 145%
Conservabilidad**	2 años
Temperatura de pegado	Min. +8° C
Condiciones de durabilidad	2 años

* promedio ** en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

Atención:

Debido a la gran variedad de imágenes impresas a proteger y a los diferentes métodos de impresión para la realización de aquellas es imprescindible que el usuario verifique la aptitud de los laminados protectores ORAGUARD® en una determinada imagen impresa en concreto. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAGUARD® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAGUARD® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAGUARD® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAGUARD® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.