

## Descripción

Película de PVC fundido Premium, con superficie brillante y protección máxima contra la radiación ultravioleta y adaptación optimizada de la dureza, desarrollada en particular para la laminación de las películas ORAJET® Window Graphics.

## Material de recubrimiento

Película de poliéster, siliconada por un lado, 36 µm

## Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, permanente

## Campo de aplicación

Para la protección de películas impresas ORAJET® Window Graphics. El laminado de protección recubre la película perforada, por lo que en esta no pueden penetrar humedad, polvo y cualquier tipo de suciedad.

## Certificados

Homologaciones generales de tipos de construcción (ABG) según § 22a del Código de Permiso de Circulación StVZO para el compuesto con películas ORAJET® Window Graphics.

## Datos técnicos

Grosor* (sin papel protector y adhesivo)	0,070 mm
Resistencia a la temperatura	Pegada en aluminio, de -50° C a +110° C, sin variaciones
Resistencia a los disolventes y productos químicos	Resistente al agua, a los agentes de limpieza, al alcohol y a los disolventes alifáticos a temperatura ambiente 72 horas después del pegado en aluminio
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	12 N/25 mm
Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 19 MPa Transversal: min. 19 MPa
Alargamiento de rotura (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 120% Transversal: min. 120%
Conservabilidad**	2 años
Temperatura de pegado	> +8° C
Condiciones de durabilidad	8 años
exposición a la intemperie en posición vertical (clima centroeuropeo estándar)	

\* promedio    \*\* en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

## Atención:

Debido a la gran variedad de imágenes impresas a proteger y a los diferentes métodos de impresión para la realización de aquellas es imprescindible que el usuario verifique la aptitud de los laminados protectores ORAGUARD® en una determinada imagen impresa en concreto. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestra mercancía según ISO 9001 está garantizada mediante el número indicado en cada bobina.

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAGUARD® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAGUARD® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAGUARD® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAGUARD® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

