

Descrizione

Film per laminazione altamente trasparente, esente da PVC, su base di polipropilene, con effettiva protezione ai raggi UV. Con superficie lucida (G).

Supporto

Carta siliconata, bianca, 90 g/m²

Adesivo

Poliacrilato permanente

Applicazioni

Per la protezione di stampe digitali di grosso formato in ambienti interni e, a breve durata, in ambienti esterni. Particolarmente consigliato in combinazione con ORAJET® 3172X, 3174 e 3174X.

Dati tecnici

Spessore* (senza carta protettiva ed adesivo)	0,060 mm
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, resistente all'acqua, a detergivi, alcolici e solventi a base alifatica
Termostabilità***	Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione
Potere adesivo* (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	12 N/25 mm
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 200 MPa In altezza: min. 180 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 100% In altezza: min. 110%
Tempo di magazzinaggio**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +10° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte*** esposizione verticale alle intemperie (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	3 anni

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C ***condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Informazione importante:

Considerando le varietà delle stampe da proteggere e dei molteplici metodi di stampa è indispensabile che l'operatore si accerti di persona circa l'idoneità dei film di protezione ORAGUARD® per la stampa specifica. Inoltre, sono da osservare le istruzioni di lavorazione consigliate dalla ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita attraverso il numero di bobina.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAGUARD® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAGUARD® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.