

Описание

Специальная полихлорвиниловая пленка, прозрачная, с тисненой поверхностью (структура, противодействующая скольжению).

Подложка

Силиконовая бумага, 90 г/м²

Клей

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание

Применение

Пленка для защиты поверхности, с защитой от скольжения и с высоким уровнем износостойчивости. Удовлетворяет требованиям стандарта DIN V 18032-2 в отношении коэффициента трения скольжения для спортивных покрытий.

Технические данные

Толщина ⁽¹⁾ (без защитной бумаги и клея)	0,120 мм	
Термоустойчивость ⁽²⁾	При наклеивании на алюминий, от -40° С до +80° С, без изменений	
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов	При комнатной температуре через 72 часа после наклеивания на алюминий пленка обладает устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей	
Сила сцепления ⁽¹⁾ (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	12 Н/25 мм	
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: > 19 МПа В поперечном направлении: > 19 МПа	
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: > 130 % В поперечном направлении: > 150 %	
Класс сопротивления скольжению	R 10	
Срок хранения ⁽³⁾	2 года	
Температура склеивания	> +8° С	
Срок службы при надлежащей обработке ⁽⁴⁾ При горизонтальном использовании	Без ступенчатой нагрузки со ступенчатой нагрузкой	Открытый: 2 года в помещении: 5 лет < 6 месяцы (в зависимости от степени использования)

⁽¹⁾ среднее значение ⁽²⁾ кратковременное воздействие ⁽³⁾ в оригинальной упаковке, при 20° С и относительной влажности воздуха 50% ⁽⁴⁾ обычный среднеевропейский климат

Замечание

Вследствие многообразия требующих защиты печатных изображений и различных методов печати для их производства специалистам, производящим обработку данного материала, необходимо самим убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для использования применительно к конкретным оттискам. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Германия
graphic.innovations@orafol.de – www.orafol.com

Все продукты серии ORAGUARD® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAGUARD® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAGUARD® и постоянного развития видов их использования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAGUARD® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.