

Описание

Прозрачная литая ПВХ-пленка премиум-класса с глянцевой поверхностью и с очень высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей.

Подложка

Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны, 36 г/м²

Клей

Полиакриловый, на основе растворителя, перманентный

Применение

Для защиты крупноформатных изображений, выполненных методом цифровой печати, при внутреннем и наружном применении. ORAGUARD® 290F рекомендуется для нанесения надписей на автомобили или для оклеивания автомобилей и должна использоваться в сочетании с соответствующей пленкой для цифровой печати ORAFOL.

Технические данные

Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь сжатие макс. 0,2 мм
Термоустойчивость	Никаких изменений при наклеивании на алюминий, от -50 °C до +110 °C
Устойчивость к морской воде (DIN 50021)	Никаких изменений при наклеивании на алюминий, после 100 ч. / 23 °C
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов	При комнатной температуре, на протяжении 72 ч. после наклеивания на алюминий, обладает кратковременной устойчивостью к действию большинства масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей
Сила сцепления* (FINAT TM 1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	12 Н / 25 мм
Прочность на разрыв (DIN EN ISO 527)	В длину: мин. 19 МПа В ширину: мин. 19 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В длину: мин. 120% В ширину: мин. 120%
Срок хранения**	2 года
Температура нанесения	> +8 °C
Срок службы при надлежащей обработке при вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	8 лет

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %

Замечание

Из-за большого разнообразия видов и методов печати, пользователь перед использованием должен протестировать пригодность ламинирующей пленки ORAGUARD® для конкретной цели печати. Кроме того, следует соблюдать опубликованные рекомендации по применению компании ORAFOL.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Вся продукция ORAGUARD® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного процесса, и мы гарантируем, что она соответствует торговым стандартам качества и не имеет производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORAGUARD® основана на результатах исследований, являющихся достоверными с точки зрения нашей компании, однако, эта информация не влечет за собой никаких гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продукции ORAGUARD® и возникновения новых вариантов ее применения, покупатель должен внимательно проверять пригодность и характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования. ORAGUARD® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.

