

Produktbeschreibung

Gestrichenes Papier (120 g/m²) weiß, einseitig mit einem speziellen matten Inkjet-Strich beschichtet.

Abdeckmaterial

Silikonpapier, 85 g/m²

Haftklebstoff

Polyacrylat, permanent, transparent

Anwendungsbereich

Zur kostengünstigen Erstellung von Goßbildformaten für kurzfristige Dekorationen im Innenbereich.

Druckverfahren

Wasserbasierender Tintenstrahldruck, Dye- und Pigment-Tinten.

Technische Daten

Dicke* (ohne Schutzwand und Klebstoff)	0,100 mm
Temperaturbeständigkeit**	Verklebt auf Aluminium, -20° C bis +60° C, keine Veränderung
Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)	16 N/25 mm (Papierriss)
Lagerfähigkeit**	1 Jahr
Verklebungstemperatur	> +10° C

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit *** kurzzeitige Belastung

Produkthinweis

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

Bitte setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit einem erfahrenen Werbetechniker, Ihrem Händler oder unserem Kundensupport (graphic.innovations@orafol.de) in Verbindung.

Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAJET® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAJET® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAJET® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAJET® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

